

Lyksor ® Kalsiyum Naftalin Sulfonat

Beton Katkıları İçin Yüksek Oranda Su Azaltıcı /
Süperakışkanlaştırıcı Hammadde

Ürün Tanımı

Lyksor Kalsiyum Naftalin Sulfonat beton katkısı formülasyonlarında su azaltıcı hammadde olarak tasarlanmıştır.

Kullanım Yerleri

Lyksor Kalsiyum Naftalin Sulfonat aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılabilir.

- Yüksek işlenebilirlik ve kıvam koruma gerektiren hazır beton üretimlerinde.
- Endüstriyel zeminlerde.
- Betonarme döşeme betonlarında.
- Heavily reinforced concrete elements such as column, shear wall and beam.
- Kolon, perde duvar ve kiriş gibi ağır betonarme elemanlarda.



Avantajlar ve Özellikler

- Segregasyonu ve kusmayı azaltarak betonun aşınma direncini artırır.
- Betonda su azaltıcı özellik gösterir.
- Su/bağlayıcı oranı düşük beton dizaynı oluşturulmasını sağlar.
- Çimentonun priz süresini önemli ölçüde etkilemeden yüksek kıvam koruma sağlar.

Teknik Özellikler

Renk Ve form	Kahverengi – Sıvı
Kimyasal Köken	Kalsiyum Naftalin Sulfonat Reçetesi
Yoğunluk (kg/lt)	1,180 - 1,220(+20 °C’de)
pH	5 - 9
Katı Madde %	40 ± 2