Lyksor ® LTEA

Сырье Для Химдобавок Бетона Ускорители Твердение

LTEA; Это сырье, содержащее соединения амина, которые повышают схватывание и качество, особенно в цементе, бетоне и растворах.

Области применения

LTEA используется в следующих ситуациях и потребностей.

- Высокопроизводительное производство бетона,
- Производство сборного и сборного железобетона
- В составах бетонных добавок, где требуется ранняя прочность.
- Подходит для производства товарного бетона с насосом и без насоса.

Детали приложения

LTEA пригоден для использования вместе с нафталиновым сульфонатом, меламиновым сульфонатом, лигниновым сульфонатом и поликарбоксилатом в рецептурах добавок к бетону .

Технические характеристики

Цвет и Форма	**Коричневой-Жидкость**
Химическое происхождение	**Аминная Соль**
Плотность(кг/л)	**1,2050-1,2450 (в +20 °C)**
pH	**10-14**
Содержанием твердых частиц%	**40,0±2,0**

A.O. LYKSOR Yapı Kimyasalları
Halilbeyli Окр Bağyurdu O.S.B.
Измир Улч. Но: 9 Кемальпаша-г.Измир- Турция
Tel: +90 232 880 70 66 Fax: + 90 232 880 70 68
www.lyksor.com info@lyksor.com