

# Lyksor® LTEA

Priz Hızlandırıcı Beton Kimyasal Katkı Hammaddesi

## Ürün Tanımı

LTEA; çimento, beton ve harçlarda özellikle erken dayanım ve kaliteyi arttıran, amin bileşikleri içeren bir hammaddedir.

## Kullanım Yerleri

LTEA aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılır,

- Yüksek performanslı beton üretiminde
- Prefabrik ve Prefabrik beton üretimlerinde,
- Erken mukavemetin istendiği beton katkı formülasyonlarında,
- Pompalı ve Pompasız hazır beton üretiminde.
- Çimento üretiminde ön dayanım arttırmak için kullanılması uygundur.

## Uygulama Detayları

LTEA beton katkı reçetelerinde, Naftalin Sülfonat, Melamin Sülfonat, Lignin Sülfonat ve Polikarkoksilat esaslı hammaddelerle birlikte kullanımı uygundur.



## Teknik Özellikler

Renk Ve Form	Kahverengi –Lıkid
Kimyasal Köken	Amin Tuzu
Yoğunluk (kg/lt)	1.2050 – 1.2450 ( +20 C <sup>0</sup> 'de)
pH	10 – 14
Katı Madde İçeriği %	40.0 ± 2.0