

Lyksor ® Sodyum Naftalin Sulfat

Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Beton Katkı Hammaddesi

Ürün Tanımı

Sodyum Naftalin Sülfonat bazlı hammadde, beton katkı formülasyonlarında su azaltılması için tasarlanmıştır.

Kullanım Yerleri

Ürün Aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılabilir.

- Hazır betonda yüksek işlenebilirlik ve kıvam koruma performansı gereken durumlarda.
- Endüstriyel zeminlerde,
- Betonarme elemanlar ve döşeme betonlarında,
- Kolon, perde duvar ve kiriş gibi ağır betonarme elemanlarda kullanılabilir.



Avantajlar ve Özellikler

- Ayırma ve kusmayı azaltarak betonun aşınma direncini artırır.
- Betonda su azaltma sağlar
- Düşük su/Bağlayıcı oranındaki betonlarda akışkanlığı geliştirir.
- Priz Süresine ciddi bir etkisi olmadan yüksek kıvam koruma performansı sağlar.

Teknik Özellikler

Renk ve form	Kahverengi – Likid
Kimyasal Köken	Sodyum Naftalin Sülfonat Reçinesi
Yoğunluk (kg/lt)	1,1750 -1,2150 (+20 °C 'de)
pH	5-9
Katı Madde İçeriği %	40 ± 2